Outlook

Spis treści

1. Konfiguracja poczty w programie Outlook
1.1. Ustawienia skrzynki pocztowej
1.2. Dodanie nowej skrzynki pocztowej

1. Konfiguracja poczty w programie Outlook

1.1. Ustawienia skrzynki pocztowej

Poniżej przedstawiamy konfigurację skrzynki pocztowej w programie Thunderbird.

Przykładowa konfiguracja poczty zostanie wykonana dla adresu **test@agendo.pl**:

W przypadku konfiguracji konta we własnej domenie podajemy dla nazwy użytkownika oraz hasła dane ustawione w panelu hostingowym.

Poczta przychodząca (POP3):

host: Informacje dostępne w panelu usługi.

port: 110 (domyślny) - bez szyfrowania

port: 995 (domyślny) - z szyfrowaniem SSL [*ZALECANE*]

Serwer wymaga uwierzytelnienia.

Poczta wychodząca (SMTP):

host: Informacje dostępne w panelu usługi.


port: 25 (domyślny) - bez szyfrowania

port: 465 (domyślny) - z szyfrowaniem [*ZALECANE*]


Serwer wymaga uwierzytelnienia.

1.2. Dodanie nowej skrzynki pocztowej


1. Przechodzimy do Ustawień kont programu:




2. Wybieramy opcję Dodaj nowe konto:




3. Wybieramy typ konta:




4. Wprowadzamy dane konfiguracyjne:



5. Ustawiamy obsługę SSL-a - Więcej ustawień:


Ustawienia internetowej poczty e-mail
Ogólne
Serwer wychodzący
Połączenie
Zaawansowane
Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania
Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej
Zaloguj używając
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Zapamiętaj hasło
Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła
Zaloguj do serwera poczty przychodzącej przed wysłaniem poczty
OK
Anuluj


Ustawienia internetowej poczty e-mail
Ogólne
Serwer wychodzący
Połączenie
Zaawansowane
Numery portów serwera
Serwer przychodzący (POP3):
995
Użyj domyślnych
Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)
Serwer wychodzący (SMTP):
465
Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:
SSL
Limity czasu serwera
Krótkie
Długie
1 minuta
Dostarczanie
Pozostaw kopie wiadomości na serwerze
Usuń z serwera po upływie
14
dni
Usuń z serwera po usunięciu z „Elementów usuniętych"
OK
Anuluj