

Serwery wysyłki

Spis treści

1. Opis zarządzania serwerami wysyłki
 - 1.1. Ekran główny
 - 1.2. Dodawanie nowego serwera wysyłki
 - 1.3. Edycja istniejącego serwera wysyłki

1. Opis zarządzania serwerami wysyłki

1.1. Ekran główny

Pulbit > Marketing > Platforma mailingowa > Serwery wysyłki

Podmiot: [Wybierz](#) Na tym widoku 

Serwery wysyłki

[+ Dodaj serwer wysyłki](#)

Przejdź do  Na skróty

Wyszukaj...

	Imię	Driver	Host / Ip	Port	Nazwa użytkownika	Nagłówek od	Opcje
☐	Imperial	smtp	ssl://agendo.pl	465	imperial@agendo.pl	Agendo	 
☐	Gmail-test	smtp	ssl://smtp.googlemail.com	465	sokolukasz2@gmail.com		 
☐	Post Imperial Repeater	repeater	ssl://dev.agendo.pl	465	dev@v5.imperialcloud.io	dev@v5.imperialcloud.io	 
☐	Imperial-dev	smtp	ssl://dev.agendo.pl	465	dev@v5.imperialcloud.io	dev@v5.imperialcloud.io	 

[Zaznacz wszystkie](#) [Usuń zaznaczone](#)

[13](#) Pokaż 50

- 1 Przycisk przenoszący do okna dodawania nowego serwera wysyłki.
- 2 Pole tekstowe służące do wyszukiwania danych w tabeli.
- 3 Kolumna z nazwą serwera wysyłki.
- 4 Kolumna ze sterownikiem pocztowym serwera wysyłki.
- 5 Kolumna z adresem serwera wysyłki.
- 6 Kolumna z portem serwera wysyłki.
- 7 Kolumna z nazwą użytkownika potrzebną do uwierzytelnienia na serwerze wysyłki.
- 8 Kolumna z adresem e-mail adresata wiadomości.
- 9 Ikona przenosząca do edycji serwera wysyłki.
- 10 Ikona usuwania danego serwera wysyłki z systemu.
- 11 Przycisk służący do zaznaczenia wszystkich elementów w tabeli.
- 12 Przycisk służący do usunięcia zaznaczonych elementów w tabeli.
- 13 Lista rozwijana służąca do zaznaczenia, ile serwerów wysyłkowych będzie wyświetlane w tabeli.

1.2. Dodawanie nowego serwera wysyłki

 Dodaj serwer wysyłki

[Strona główna zarządzania](#)
[Przejdź do](#)
[Na skróty](#)

Informacje podstawowe

Imię *

1

Driver

SMTP - Standardowy serwer wysyłki

2

Host / Ip *

3

Port *

25

4

Nazwa użytkownika *

5

Hasło *

6

☐ Wymaga uwierzytelnienia

7

Nagłówek od *

@

8

np. email@domain.com lub Email <email@domain.com>

* - pola wymagane

+

Zapisz

Anuluj

- 1 Pole służące do wprowadzenia nazwy serwera wysyłki.
- 2 Lista rozwijana służąca do wybrania sterownika pocztowego.
- 3 Pole służące do wprowadzenia nazwy serwera wysyłki.
- 4 Pole służące do wprowadzenia lub wybrania portu serwera wysyłki.
- 5 Pole służące do wprowadzenia nazwy użytkownika potrzebnej do uwierzytelnienia na serwerze wysyłki.
- 6 Pole służące do wprowadzenia hasła potrzebnego do uwierzytelnienia na serwerze wysyłki.
- 7 Zaznaczenie spowoduje potwierdzenie informacji, że wymagane jest uwierzytelnienie na serwerze wysyłki.
- 8 Pole służące do wprowadzenia adresu e-mail nadawcy wiadomości.

1.3. Edycja istniejącego serwera wysyłki

Edytuj serwer wysyłki

[Strona główna zarządzania](#)
[Przejdź do](#)
[Na skróty](#)

[Usuń](#)

Informacje podstawowe

Imię *

Driver

Host / Ip *

Port *

Nazwa użytkownika *

Hasło * 

☒ Wymaga uwierzytelnienia

Nagłówek od *

@ Agendo <imperial@agendo.pl>
 np. email@domain.com lub Email <email@domain.com>

* - pola wymagane



[Zapisz](#)
[Anuluj](#)

1 Przycisk umożliwiający dodanie nowego serwera wysyłki.

Ekran edycji serwera wysyłki domyślnie posiada wypełnione pola aktualnymi danymi. Pola należy wypełnić zgodnie z zaleceniami zawartym w podrozdziale "Dodawanie nowego serwera wysyłki".